

WSP-Bentonite

مزایا :

- قابلیت نصب بسیار راحت نسبت به واتر استاپ های معمول از جنس PVC دارد.
- در درزهای عمودی بسیار راحت نصب می گردد.
- مثل واتر استاپ احتیاج به جوش و اورلب کردن ندارد.
- یک کارگر ساده به راحتی می تواند 130 متر را در یک ساعت نصب نماید.
- تحمل فشار آب بسیار عالی دارد و مانند واتر استاپ های PVC نیست که با تغییرات فشار آب حالت خود را از دست بدهند.



واتر استاپ بنتونیتی

طریقه مصرف :

سطح مورد استفاده بایستی خشک و تمیز باشد. در هنگام وجود آب و یا یخ استفاده نشود. در موارد عمودی برای نصب حدود 15 ثانیه داخل درز با فشار انگشتان نگه داشته شود تا به سطح بچسبد. قبل از مصرف برچسب سیلیکونی را از آن جدا نمایید.

بسته بندی :

WSP-Bentonite در رول های هفت متری و با ابعادیست میلیمتر در 7 میلیمتر عرضه می گردد.

انبارداری :

به دور از تابش مستقیم خورشید و در دمای 5 تا 45 درجه سانتیگراد تا 12 ماه امکان نگهداری وجود دارد. در برابر رطوبت، بارش باران و فشار زیاد حفاظت نمایید. عدم رعایت روش انبارداری صحیح موجب آسیب دیدن محصول و یا بسته بندی آن می شود.

احتیاط و ایمنی :

شرح :

WSP-Bentonite نواری از جنس بنتونیت سدیم می باشد که جهت درزبندی درزهای سرد و اجرایی به عنوان جایگزین واتر استاپ های PVC و یا در جاهایی که امکان نصب انواع دیگر درزبندها وجود ندارد مانند دور لوله ها، درزهای اجرایی غیر قابل پیش بینی و یا جاهایی که ضخامت بتن کم می باشد طراحی شده است واتر استاپ بنتونیتی، واتر استاپی منبسط است که بعد از تماس رطوبت به آن مقدار ابعادی زیادی (400%) متورم می گردد.

موارد کاربرد :

برای درز بندی اتصالات بتنی اجرایی در استخرها، مخازن آب، فنداسیون ها، بتن های قدیم به جدید، مجرای فاضلاب، تاسیسات آب، تونل های مترو و .. به کار می رود.

همانند تمامی محصولات شیمیایی، احتیاط لازم در زمان انبار داری و مصرف ضروری است. از تماس با چشم ها، دهان، پوست و مواد خوراکی اجتناب شود. در صورت ترشح به چشم ها و پوست آن را به سرعت با آب بشویید. در صورت بلع ناگهانی به پزشک مراجعه کنید.

تاییدیه کیفیت :

تمامی محصولاتی که توسط هولدینگ کران کاو بتن ایران عرضه می گردند، مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشند.