

- ✓ بسترسازی مناسب پیش از استفاده از چسب کاشی و سرامیک
- ✓ ایجاد لایه ضد غبار بر روی کف های بتنی

### مشخصات فنی :

- شکل ظاهری: مایع شیری رنگ
- وزن مخصوص: ۱ گرم در سانتیمتر مکعب در ۲۰ درجه سانتیگراد
- دمای زمان اجرا: ۱۰+ تا ۴۰+ درجه سانتیگراد
- دمای زمان بهره برداری: ۱۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد

### مقادیر مصرف :

به طور عمومی یک لیتر از KBIGLUE N1 برای اشباع و آماده سازی ۲ متر مربع از سطح سیمانی یا گچی کافی است.

### انبارداری :

قابلیت نگهداری KBIGLUE N1 تا یک سال می باشد مشروط بر این که در مکان سرپوشیده به دور از تابش آفتاب و در دمای مناسب حفظ شود. (بهترین دما بین ۱۰+ تا ۳۵+ درجه سانتیگراد می باشد)

### بسته بندی :

در سطل های ۲۰ کیلویی بسته بندی می شود.

### نایدیه کیفیت :

کلیه محصولاتی که تحت نام هولدینگ بتن ایران عرضه می شوند مطابق با استانداردهای داخلی و بین المللی می باشند.



چسب بتن ویژه

### شرح کلی :

KBIGLUE N1 امولسیون بر پایه رزین های استایرن اکریلات و آماده مصرف می باشد. این محصول به گونه ای فرموله شده که بسته به چگونگی استفاده از آن می تواند یکی از سه نقش عمده زیر را ایفا نماید:

- ❖ افزودنی بتن یا ملات: در این موارد موجب اتصال بهتر ذرات تشکیل دهنده بتن یا ملات می شود.
- ❖ سیستم های تکمیلی سازه های بتنی: در این موارد نقش پلیمر اصلاح کننده ملات های ویژه سیمانی را بر عهده دارد.
- ❖ پرایمر مخصوص مصالح ساختمانی: در این موارد به عنوان آماده کننده بستر زیرین شناخته می شود.

### کاربرد :

KBIGLUE N1 برای موارد متعددی کاربرد دارد که از آن جمله می توان به کارکردهای مهم زیر اشاره نمود:

به عنوان لایه ارتباطی برای اتصال بتن تازه به بتن قدیمی

- ✓ به عنوان رزین آب بند کننده تک جزیی برای سطوح گچی یا سیمانی
- ✓ جز دوم در سیستم های تعمیر سیمانی - پلیمری
- ✓ جز دوم در سیستم های آب بندی پایه سیمانی
- ✓ جز دوم در سیستم های کف سازی سیمانی - رزینی
- ✓ به عنوان ماده عمل آوری قابل اجرا بر روی بتن تازه
- ✓ به عنوان ماده عمل آوری قابل اجرا بر روی ملات های تعمیراتی تازه اجرا شده